

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr KDWU FMP 06/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**FARBA ROZPUSZCZALNIKOWA DO POZIOMEGO ZNAKOWANIA DRÓG  
BANDAX SPRINT**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Farba rozpuszczalnikowa BANDAX SPRINT barwy niebieskiej – Typ 4, aplikowana natryskowo**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

**W budownictwie komunikacyjnym, w zakresie dróg publicznych i dróg wewnętrznych, do wykonywania niektórych, nie odblaskowych oznakowań poziomych takich jak: przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe i specjalne oznakowania w strefach powolnego ruchu pojazdów i pieszych a także do odnowień oznakowań grubowarstwowych.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:



**FARBY MAESTRIA POLSKA SP. Z O. O.  
UL. PUŁTUSKA 60  
09-100 PŁOŃSK**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został on ustanowiony:

**Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 1**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna:

**Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0443 wydanie 2**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

**Instytut Badawczy Dróg i Mostów**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**Instytut Badawczy Dróg i Mostów – AC 052**

**Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 052-UWB-067/1**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1. Współczynnik luminancji $\beta$	0,120	
2. Współrzędne chromatyczności x, y	Spełnia (w polu barwy niebieskiej)	
3. Wskaźnik szorstkości SRT	S1	
4. Współczynnik luminancji $\beta$ po działaniu promieniowania UV	$ \Delta  \leq 0,11$	
5. Współrzędne chromatyczności po działaniu promieniowania UV	Zawsze w polu barwy	
6. Odporność na wodorotlenki metali alkalicznych	Odporna	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Płońsk, dnia 09.05.2022 roku

.....


(miejsce i data wystawienia)

Kierownik Handlowy Marcin Lewandowski

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Z poważaniem



Marcin Lewandowski

**FABRYKA, LABORATORIUM & BIURA**